



**LEGGI E CONSERVA
QUESTE ISTRUZIONI**
**READ AND SAVE
THESE INSTRUCTIONS**




Fig.1




Fig.2

per cavo SPKC*/for SPKC* cable: uscita/out = bianco/white
alimentazione/supply = nero/black
terra/ground = verde/green

Nota/Note: Campo di temperatura connettore -35T105°C
Connector temperature range -35T105°C

I Vi ringraziamo per la scelta fatta, sicuri che sarete soddisfatti del vostro acquisto.

Caratteristiche generali

Le sonde elettroniche di pressione CAREL sono state sviluppate per essere applicate nei settori della refrigerazione e del condizionamento. La versione raziometrica è disponibile in 5 diversi range di pressione, di seguito riportati.

Descrizione codici e modelli

codice	serigrafia (1)	Pressione (con 5 V) psiA		Pressione (con 5 V) bar (2)		Modello	Materiale	over range	
		0.5 V	4.5 V	0.5 V	4.5 V			psiA	bar
SPKT0053R0	2CP5-52	0	75	-1,0	4,2	femmina	ottone	375,0	24,9
SPKT0013R0	2CP5-46	0	150	-1,0	9,3	femmina	ottone	450,0	30,0
SPKT0043R0	52CP36-01 2CP5-66	15	265	0,0	17,3	femmina	ottone	7895,0	53,8
SPKT0033R0	2CP5-47	15	515	0,0	34,5	femmina	ottone	1030,0	70,0
SPKT00B6R0	2CP50-1	15	667	0,0	45,0	femmina	acciaio placcato	1335,0	91,0

⁽¹⁾ per distinguere i trasduttori riferirsi alla serigrafia sul corpo del sensore come da tab.

⁽²⁾ Il range è espresso in bar relativi

Note: tutti i sensori sono di tipo Sealed Gage.

Accessori

Cavo con connettore 2 m: SPKC002300 IP55

Cavo con connettore 5 m: SPKC005300 IP55

Cavo con connettore 2 m: SPKC002310 IP67

Cavo con connettore 5 m: SPKC005310 IP67

Collegamenti

Nella Fig. 2 viene indicato lo schema di collegamento della sonda:

- il cavo di colore nero riceve l'alimentazione (5 Vdc);
- il cavo di colore bianco è il segnale di uscita relativo alla pressione letta;
- il cavo di colore verde è il riferimento dell'alimentazione.

Caratteristiche tecniche

alimentazione	4,5...5,5 Vdc
uscita	0,5...4,5 Vdc
filetto connettore	7/16" 20 UNF
condizioni di funzionamento	-40T120 °C
precisione	+/- 1,2% intervallo
errore di temperatura	+/- 0,013%/°C
grado di protezione	IP65
shock (50...2000 Hz)	11g**
grado di inquinamento ambientale	normale
materiale a contatto con il fluido	ottone o acciaio
separazione con membrana	compatibili con fluidi refrigeranti R12, R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R502, R50, plastica
	Non compatibili con R717 (ammoniaca), da non usare con acqua e glicole.

** : g= accelerazione di gravità

GB Thank you for your choice. We trust you will be satisfied with your purchase.

General characteristics

The CAREL electronic pressure probes have been developed for the application in the refrigeration and air conditioning sectors. The ratio-metric version is available in 5 different ranges of pressure, as following.

Description of codes and models

code	Silk- screen (1)	Pressure (with 5 V) psiA		Pressure (with 5 V) bar (2)		Model	Body Material	over range	
		0.5 V	4.5 V	0.5 V	4.5 V			psiA	bar
SPKT0053R0	2CP5-52	0	75	-1,0	4,2	female	brass	375,0	24,9
SPKT0013R0	2CP5-46	0	150	-1,0	9,3	female	brass	450,0	30,0
SPKT0043R0	52CP36-01 2CP5-66	15	265	0,0	17,3	female	brass	7895,0	53,8
SPKT0033R0	2CP5-47	15	515	0,0	34,5	female	brass	1030,0	70,0
SPKT00B6R0	2CP50-1	15	667	0,0	45,0	female	plated steel	1335,0	91,0

⁽¹⁾ to distinguish the transducers refer to the silk screen on the sensor like shown in the tab.

⁽²⁾ The range is expressed in relative bar

Note: all the sensors are Sealed Gage type.

Accessories

Cable with connector 2 m: SPKC002300 IP55

Cable with connector 5 m: SPKC005300 IP55

Cable with connector 2 m: SPKC002310 IP67

Cable with connector 5 m: SPKC005310 IP67

Connections

Fig. 2 illustrates the connection diagram of the probe with the male connector:


- the black cable receives power supply (5 Vdc);
- the white cable is the output signal relevant to the read pressure;
- whereas the green cable refers to the power supply.

Technical specifications

power supply	4.5 to 5.5Vdc
output	0.5 to 4.5Vdc
connector thread	7/16" UNF
operating conditions	-40T120°C
precision	+/- 1.2% span
temperature error	+/- 0.013%/°C
protection degree	IP65
shock (50 to 2000Hz)	11g**
environmental pollution level	normal
material in contact with the fluid	brass or plated steel
separation with plastic membrane	compatible with cooling fluids R12, R22, R134A, R404A, R407C, R410A, R502, R50.
	Not compatible with R717 (ammonia), not to be used with water and glycol.

** : g= gravitational acceleration

Collegamento con il pCO¹ / pCO¹ connection



pCO ¹	Sonda / Probe
Bn= 1, ..., 4	Filo bianco = segnale di pressione White wire = Pressure signal
+5V rif	Filo nero = alimentazione Black wire = power supply
GND	Filo verde = riferimento alimentazione Green wire = supply reference



"L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento"
 "The appliance (or the product) must be disposed of separately in accordance with the local waste disposal legislation in force"